

AUTO REFINISH 2020 SOLID

Technical Service Data Sheets



Deskripsi Produk

Futanlux Auto Refinish 2020 Solid Colour Adalah cat serbaguna yang terbuat dari bahan resin nitrocellulose dan mengandung pigment berkualitas tinggi. Futanlux Auto Refinish 2020 memudahkan aplikasi pengecatan karena memiliki daya tutup yang baik, daya kering yang cepat, ketahanan warnaterhadap cuaca yang dimana memiliki daya lekat yang kuat sehingga lapisan cat menjadi tahan lama.

Spesifikasi

| | |
|-------------------------|--|
| Jenis Cat | : Nitroselulosa lacquer enamel. |
| Tekstur | : Gloss. |
| Warna | : Putih dan berbagai warna. |
| Specific Gravity (25°C) | : 1.05. |
| Daya Sebar Teoritis | : 7.0 - 9.0 m ² /liter/lapis. |

Cara Pemakaian

| | |
|--|---|
| Pelarut | : SEMUT THINNER |
| Pengenceran | : 50 - 60% (kuas); 80 - 100% (air spray). |
| Metode Aplikasi | : Kuas atau air spray. |
| Ketebalan Lapisan Kering yang Dianjurkan | : 25μ. |

Aplikasi

Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara yang rendah. Jangan aplikasikan cat pada kelemb udara > 85% dan atau temperatur udara < 7°C.

Semua peralatan sebaiknya langsung segera dibersihkan dengan air setelah selesai digunakan. Jangan lakukan tinting dengan pigmen berbahan dasar minyak/thinner.

Catatan

Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari kondisi pengecatan (kondisi lingkungan, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya). Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan dempul dan sealer yang dianjurkan dengan cara aplikasi yang benar.

Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja

1. Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur > 40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
3. Jangan hirup uap/debu spray. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
 - a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
 - b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
4. Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Gunakan pakaian yang sesuai seperti: overall, kacamata, masker dan sarung tangan.
 - a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama \pm 15 menit.
 - b. Terkena Kulit : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
5. Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat pengolahan limbah.

Marketing Office

Prapatan Srengseng Raya Blok 8D
Jakarta Barat - Indonesia
Tel : (+62-21) 5840513 - Fax : (+62-21) 5858729

Head Office

Jl. Industri III Blok AC No.5a
Jatake-Tangerang, Indonesia
Tel : (+62-21) 5930 4186 - Fax : (+62-21) 5930 4187

Branch Office

Taman Kopo Indah II Blok 2A/39
Bandung - Indonesia
Tel : (+62-22) 85448376 - Fax : (+62-22) 5421290